

Описание

- Все нестандартные решения для укладки бетонного покрытия в промышленных помещениях
- Все системы бесшовной укладки
- Для самой большой нагрузки, слой покрытия прилб. 10 кг/м²
- Для возвышенной области использования



Свойства

- Соответствующий норме слой износа согласно DIN 18560 (высокопрочный материал согласно DIN 1100)
- Монолитное строение
- Бетон, который отвечает нормам контроля качества
- Армированные стальные волокна и/ или с арматурной сеткой
- С резанным усадочным и ложным швом, т.н. с заданным швов разлома
- Требования к плоскости согласно стандартам в соответствии DIN 18202, DIN 15185
- Укладка покрытия с условием полной защиты от атмосферных воздействий
- Дневная выработка одной бригады прилб. 300 – 1000м² в зависимости от хода работы и климата



Сфера применения

- Павильоны, производственные помещения, цеха, складские помещения
- Многоярусные склады, а также склады с узким проходом (величина хода > 6 м, системы-автопогрузчика, предназначенные для прохода)
- При высокой динамической нагрузке
- Статическое и конструктивно-армированное основание
- В качестве нижних конструкций для дополнительных систем покрытия (синтетическая смола, магнезит, керамическая плитка) при наиболее тонкой расшивке швов.

